



STACJE DO OBSŁUGI UKŁADÓW KLIMATYZACJI	ALASKA PRIME R (007936701000)	ALASKA PRIME H (007936701010)	ALASKA EVO R (007936701020)	ALASKA EVO H (007936701030)
Typ gazu	R134a	R1234yf	R134a	R1234yf
Pompa próżniowa (High Performance Vacuum)	50 l/min , 0,02 mbar	50 l/min , 0,02 mbar	50 l/min , 0,02 mbar	50 l/min , 0,02 mbar
Pojemność butli	12 l	12 l	12 l	12 l
Pojemność skokowa sprężarki	8 cc	8 cc	14 cc	14 cc
Pojemność filtra osuszacza (ilość odzyskanego gazu)	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg
Odzysk	>95%	>95%	>95%	>95%
Czujniki ciśnienia	LP	LP	LP	LP
Pojemniki na olej	2 (olej nowy, olej zużyty)	2 (olej nowy, olej zużyty)	2 (olej nowy, olej zużyty)	2 (olej nowy, olej zużyty)
Waga do oleju	Brak	Brak	TAK	TAK
Temperatura robocza	10°C + 50°C	10°C + 50°C	10°C + 50°C	10°C + 50°C
Zasilanie	230 V, 50 Hz, 800 W	230 V, 50 Hz, 800 W	230 V, 50 Hz, 800 W	230 V, 50 Hz, 800 W
Długość węży	3 m	3 m	4,5 m	4,5 m
Wyświetlacz	czarno-biały 35x200mm 4 wiersze/30 znaków	czarno-biały 35x200mm 4 wiersze/30 znaków	7" kolorowy ekran dotykowy	7" kolorowy ekran dotykowy
Klawiatura	4 przyciski strzałki, OK, ESC	4 przyciski strzałki, OK, ESC	ekran dotykowy	ekran dotykowy
Języki menu	25	25	25	25
Gwarancja	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące
Certyfikaty	CE, PED	CE, PED	CE, PED	CE, PED
Spust gazów nieskrapających się (Automatic Air Purge)	Automatycznie / ręczny zawór	Automatycznie / ręcznie z menu	Automatycznie / ręcznie z menu	Automatycznie / ręcznie z menu
Wydruk raportu serwisowego	USB (pdf)	USB (pdf)	Wi-Fi/e-mail/USB (pdf)	Wi-Fi/e-mail/USB (pdf)
Automatyczny odzysk i podawanie czynnika chłodniczego	✓	✓	✓	✓
Automatyczny odzysk oleju z układu	✓	✓	✓	✓
Ręczny tryb pracy	✓	✓	✓	✓
Automatyczna kompensacja węża serwisowego	✓	✓	✓	✓
Funkcja napełniania Secure Charge	✓	✓	✓	✓
Regeneracja oleju w pompie próżniowej	✓	✓	✓	✓
Test wydajności klimatyzacji	✓	✓	✓	✓
Odczyt ciśnienia w butli	✓	✓	✓	✓
Identyfikator gazu	USB	USB	Wi-Fi	Wi-Fi
Łączność bezprzewodowa	007936701140 OPCJA (BT)	007936701140 OPCJA (BT)	✓	✓
Hermetycznie zamknięte pojemniki (Humidity Stop)	007936701240 OPCJA	007936701240 OPCJA	007936701240 OPCJA	007936701240 OPCJA
Zestaw do przedłużania węża serwisowych - 3 m	007936701080 OPCJA	007936701080 OPCJA	007936701080 OPCJA	007936701080 OPCJA
Szybkoszłeczki Eco	007936701220 OPCJA	007936701230 OPCJA	007936701220 OPCJA	007936701230 OPCJA
Identyfikator gazu	007936701170 OPCJA	007936701170 OPCJA	007936701180 OPCJA	007936701180 OPCJA
Zestaw do obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych	007936701110 OPCJA	007936701110 OPCJA	007936701100 OPCJA	007936701100 OPCJA
Baza danych dedykowana dla maszyn rolniczych i budowlanych	007936701200 OPCJA	NIE	007936701200 OPCJA	NIE
Zestaw do sprawdzania szczelności azotem bez detektora	007936701090 OPCJA	007936701090 OPCJA	007936701090 OPCJA	007936701090 OPCJA
Zestaw do wykrywania nieszczelności hydrogenem	007950025880 OPCJA	007950025880 OPCJA	007950025880 OPCJA	007950025880 OPCJA
Interfejs USB/Wi-Fi/Bluetooth do zdalnej diagnostyki, aktualizacji bazy danych i oprogramowania.	007936701070 OPCJA	007936701070 OPCJA	007936701190 OPCJA	007936701190 OPCJA
Pokrowiec ochronny	007936701120 OPCJA	007936701120 OPCJA	007936701130 OPCJA	007936701130 OPCJA
Drukarka termiczna	007936701150 OPCJA	007936701150 OPCJA	007936701160 OPCJA	007936701160 OPCJA



ITALIAN QUALITY

alaska  
prime & evo

Stacje do obsługi  
układów klimatyzacji



099990092110 Copyright Magneti Marelli Parts & Services 2021



**Marelli Aftermarket Poland Sp. z o.o.**  
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland  
Tel. + 48 32 60 36 142  
Fax. +48 32 60 36 145  
e-mail: [wypozazenie@marelli.com](mailto:wypozazenie@marelli.com)  
[www.wypozazeniemm.pl](http://www.wypozazeniemm.pl)  
[www.mmwe.eu](http://www.mmwe.eu)  
[www.mmps.com.pl](http://www.mmps.com.pl)  
[www.magnetimarelli-parts-and-services.pl](http://www.magnetimarelli-parts-and-services.pl)



## Stacje do obsługi układów klimatyzacji

Nowa gama stacji do obsługi klimatyzacji - ALASKA PRIME i EVO, zaspokaja wszystkie potrzeby techniczne profesjonalnych serwisów w zakresie konserwacji i naprawy systemów klimatyzacji, w tym w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.

Gama urządzeń składa się z czterech modeli, ALASKA PRIME R na gaz R134a, ALASKA PRIME H na gaz HFO1234yf, oraz ALASKA EVO R na gaz R134a i ALASKA EVO H na gaz HFO1234yf.

Nowa gama urządzeń ALASKA zawiera szereg funkcji zaprojektowanych specjalnie po to, aby uczynić je bardziej efektywnymi w serwisowaniu systemów klimatyzacji, prostymi w obsłudze i przyjaznymi dla środowiska i otoczenia.

- ✓ **SECURE CHARGE (BEZPIECZNE NAPEŁNIANIE):** zapewnienie napełnienia układu A/C niezależnie od jego pojemności i temperatury otoczenia.
- ✓ **REGENERACJA OLEJU W POMPIE PRÓŻNIOWEJ:** dzięki wewnętrznemu procesowi czyszczenia pompy próżniowej, interwały wymiany oleju zostały znacznie wydłużone (nawet do 1000 godzin pracy), co znacząco obniża koszty serwisowania.
- ✓ **SZYBKOSZŁĄCZKI ECO:** brak wycieków czynnika chłodniczego dzięki całkowitemu odzyskowi gazu z przewodów i szybkoszłaczek.
- ✓ **AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZANIE BUTLI:** dzięki automatycznemu spustowi gazów nieskruplonych, w butli wewnętrznej znajduje się tylko czysty czynnik chłodniczy
- ✓ **REMOTE ASSISTANCE (POMOC ZDALNA):** dzięki łączności Wi-Fi i programowi ALASKA MANAGER, za pomocą specjalnej funkcji z niepowtarzalnym kodem generowanym przez urządzenie, autoryzowany technik może przejąć nad nim zdalną kontrolę i zapewnić w ten sposób odpowiednie wsparcie lub obsługę.

Uzupełnieniem oferty jest dedykowana linia materiałów eksploatacyjnych (czynnik chłodniczy R134a/HFO1234yf, oleje POE/PAG/PAO, barwniki UV), akcesoria (wykrywacz nieszczelności HYDROGEN) oraz specjalistyczne urządzenia (A/C FLUSH PRO), które umożliwiają profesjonalną obsługę układu klimatyzacji wraz z sanitacją przedziału pasażerskiego (OZONATOR M-MX4000, M-MX PRO, BACTOBAN).

# alaska prime

MAGNETI MARELLI  
PARTS & SERVICES

ZESTAW POŁĄCZENIOWY BLUETOOTH - OPCJA



BAZA DANYCH AGRI - OPCJA



ZESTAW DO OBSŁUGI HYBRYD - OPCJA



Stacje do obsługi układów klimatyzacji

## CECHY

- ▶ Bezpieczne napełnianie | Regeneracja oleju w pompie próżniowej
- ▶ Wyświetlacz LCD
- ▶ Metalowa obudowa
- ▶ Wbudowana baza danych z 2 letnią bezpłatną aktualizacją
- ▶ Automatykne odprowadzanie gazów nieskroplonych z butli (Automatic Air Purge)
- ▶ 2 zbiorniki na olej: (1 na nowy olej, 1 na zużyty olej)
- ▶ Pomoc zdalna (USB)

## DANE TECHNICZNE

- ▶ Wymiary: 532 x 617 x 957 mm
- ▶ Waga 65 kg
- ▶ Pojemność butli: 12 l
- ▶ OPCJONALNIE:

Szybkołączki Eco

Drukarka termiczna do drukowania raportów serwisowych

Zestaw do obsługi pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Test szczelności azotem, lub zestaw do badania szczelności hydrogenem

Identyfikator gazu

Baza danych dedykowana dla maszyn rolniczych i budowlanych (tylko dla modelu Prime R)

## Główne zalety

- ✓ Efektywna procedura napełniania układu A/C, bez względu na temperaturę otoczenia.
- ✓ Interfejs USB służący do aktualizacji oprogramowania i zdalnej diagnostyki.
- ✓ Wyjątkowo kompaktowe wymiary, idealne jako rozwiązanie mobilne.
- ✓ Baza danych z bezpłatną 2 letnią aktualizacją

## Alaska Prime R | Alaska Prime H

Stacje do obsługi układów klimatyzacji Alaska Prime, dzięki kompaktowym wymiarom i niskiej masie, umożliwiają szeroki zakres ich zastosowania

Dzięki urządzeniom Alaska Prime R (R134a) oraz Alaska Prime H (R1234yf), bez dużych inwestycji, można osiągnąć najwyższy poziom obsługi układów klimatyzacji, zapewniając jednocześnie maksymalną troskę o ochronę środowiska.

Stacje te charakteryzują się wysokim poziomem precyzji, oraz niesamowitą wytrzymałością, co przy kompaktowych wymiarach umożliwia ich mobilne wykorzystanie. Ich obsługa jest prosta i intuicyjna, pozwala ograniczyć do minimum ryzyko uszkodzenia obsługiwanego pojazdu, lub samej stacji.

Dzięki opcjonalnej bazie danych dedykowanej dla maszyn rolniczych i budowlanych, jest to idealne narzędzie do mobilnego serwisu sprzętu ciężkiego. W takim wypadku pomocne może być zastosowanie dodatkowego zestawu przedłużającego węże serwisowe, by móc się podłączyć w różnego rodzaju trudno dostępnych miejscach.

MAGNETI MARELLI  
PARTS & SERVICES

IDENTYFIKATOR CZYNNIKA - OPCJA



DRUKARKA TERMICZNA - OPCJA



SZYBKOŁĄCZKI ECO - OPCJA



Stacje do obsługi układów klimatyzacji

## CECHY

- ▶ Bezpieczne napełnianie | Regeneracja oleju w pompie próżniowej
- ▶ Wyświetlacz dotykowy 7" o wysokiej rozdzielczości
- ▶ Otwieranie pokrywy typu One-Touch
- ▶ Wbudowana baza danych
- ▶ Automatykne odprowadzanie gazów nieskroplonych z butli (Automatic Air Purge)
- ▶ 2 pojemniki na olej: (1 na nowy olej, 1 na zużyty olej)
- ▶ Pomoc zdalna (REMOTE ASSISTANCE - Wi-Fi)

## DANE TECHNICZNE

- ▶ Wymiary: 620 x 720 x 1090 mm
- ▶ Waga: 74 kg
- ▶ Pojemność butli: 12 l
- ▶ OPCJONALNIE:

Szybkołączki Eco

Drukarka termiczna do drukowania raportów serwisowych

Zestaw do obsługi pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Test szczelności azotem, lub zestaw do badania szczelności hydrogenem

Identyfikator gazu

Baza danych dedykowana dla maszyn rolniczych i budowlanych (tylko dla modelu EVO R)

# alaska evo

## Główne zalety

- ✓ Efektywna procedura napełniania układu A/C, bez względu na temperaturę otoczenia.
- ✓ Interfejs USB/Wi-Fi/Bluetooth do zdalnej diagnostyki, aktualizacji bazy danych i oprogramowania.
- ✓ Wyświetlacz dotykowy 7" o wysokiej rozdzielczości
- ✓ Baza danych z bezpłatną 2 letnią aktualizacją

## Alaska EVO R | Alaska EVO H

Alaska EVO to nowoczesne urządzenie z nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi, charakteryzujące się doskonałym stosunkiem ceny do parametrów.

Stacje Alaska EVO R (R134a) i Alaska EVO H (R1234yf) to najbardziej zaawansowane modele, dzięki którym każdy serwis może świadczyć najwyższej jakości usługi. Innowacyjne wzornictwo i dbałość o detale. Cała obsługa za pośrednictwem dotykowego 7" ekranu, zaś by usprawnić serwis i konserwację samej stacji, zastosowano praktyczny system otwierania pokrywy "One-Touch".

Połączenie Wi-Fi zapewnia ciągłą aktualizację oprogramowania i możliwość bezprzewodowego podłączenia do drukarki, by wydrukować raporty z przeprowadzonej usługi, jak również inne raporty np. zużycia czynnika. Czynności serwisowe nie stanowią żadnego problemu, ponieważ bezpośrednie sterowanie urządzeniem jest możliwe za pośrednictwem internetu. Model Alaska EVO R, przeznaczony do obsługi układów z czynnikiem R134a, można łatwo przekonwertować do obsługi układów z czynnikiem R1234yf.